



| | | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | |
|---|---|---|--|---|
| | | 1.2 69 CV | TwinAir 0.9 105 CV Turbo Start&Stop | 1.2 69 CV EasyPower |
| | | Berlina - Cabrio | Berlina - Cabrio | Berlina |
| MOTOR | N° de cilindros, disposición | 4 en línea, transversal | 2 en línea, transversal | 4 en línea, transversal |
| | Diámetro x carrera (mm) | 70,8 x 78,9 | 80,5 x 86 | 70,8 x 78,9 |
| | Cilindrada total (cm3) | 1242 | 875 | 1242 |
| | Normativa de emisiones | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| | Relación de compresión | 11,1:1 | 10,0:1 | 11,1:1 |
| | Potencia máxima CE: kW (CV) a rpm | 51 (69) 5500 | 77 (105) 5500 | 51 (69) 5500 |
| | Par máximo: Nm (kgm) a rpm | 102 (10,4) 3000 | 145 (14,8) 2000 | 102 (10,4) 3000 |
| | Sistema de alimentación combustible | Inyección electrónica secuencial sincronizada multipunto, sistema sin retorno | Inyección electrónica secuencial multipunto, con control de la detonación y actuación variable de la válvula de admisión | Inyección electrónica secuencial sincronizada multipunto, sistema sin retorno |
| | Inyección | Controlada | Controlada | Controlada |
| | CAMBIO | Tracción | Delantera | Delantera |
| Embrague | | Mecánico | Hidráulico | Mecánico |
| Caja de cambios, N° de velocidades | | 5 + marcha atrás | 6 + marcha atrás | 5 + marcha atrás |
| DIRECCIÓN | Tipo | Piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica | | |
| | Diámetro de giro (m) | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| FRENOS | Delanteros: Ø (mm) | De disco Ø 257 mm | De disco ventilado Ø 257 mm | De disco Ø 257 mm |
| | Traseros: Ø (mm) | De tambor Ø 180 mm | De disco Ø 240 mm | De tambor Ø 180 mm |
| SUSPENSIONES | Delanteras: | MacPherson de ruedas independientes con travesaño mecánico, amortiguadores y muelles helicoidales; con barra estabilizadora para las versiones con dirección asistida eléctrica | | |
| | Traseras: | Puente de torsión con ruedas interconectadas compuestas por un eje de torsión y dos brazos tubulares con amortiguadores y muelles helicoidales con barra estabilizadora | | |
| RUEDAS | POP | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| | LOUNGE | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
| DIMENSIONES | Longitud (mm) | 3571 | 3571 | 3571 |
| | Anchura (mm) con/sin retrovisores | 1627/1893 | 1627/1893 | 1627/1893 |
| | Altura (mm) | 1488 | 1488 | 1488 |
| | Batalla (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| | Ancho de vía delantero (mm) | 1413 | 1413 | 1413 |
| | Ancho de vía trasero (mm) | 1407 | 1407 | 1407 |
| | Capacidad del maletero VDA (dm3) | 185 | 185 | 165 |
| | PESO | | | |
| | Peso en vacío DIN (kg) | 865/905* (900/940*) ** | 940/980 | 865 |
| | Peso máx. remolcable (kg) sin sistema de frenos | 400 | 400 | 400 |
| Peso máx. remolcable (kg) con sistema de frenos | 800 | 800 | 800 | |
| CAPACIDAD | Capacidad del depósito de combustible (l) | 35 | 35 | 30,5 GLP (35 gasolina) |
| | Capacidad (Ah) | 40 | 63 | 40 |
| PRESTACIONES | Velocidad máxima (km/h) | 160 | 188 | 160 |
| | Aceleración (s): 0-100 km/h | 12,9 | 10 | 12,9 |
| CONSUMOS | Ciclo urbano (l/100 km) | 6,2/6,0** | 5,5 | 8,1 GLP (6,3 gasolina) |
| | Ciclo extraurbano (l/100 km) | 4,2/4,1** | 3,5 | 5,5 GLP (4,3 gasolina) |
| | Ciclo mixto (l/100 km) | 4,9/4,8** | 4,2 | 6,5 GLP (5,0 gasolina) |
| | Emisiones de CO2 (g/km) | 115/111** | 99 | 104 GLP (117 gasolina) |

* Cabrio

** Valores que se refieren a vehículos con cambio Dualogic™